



Šilumos siurblys oras/vanduo Alpha Innotec L6 Spilt-HT 6



Techninės specifikacijos:

- Šildymo galia 4-6kW
- COP 4,85 (oras +7 °C, vanduo 35 °C)
- Sistemos efektyvumo klasė A++
- Efektyvaus veikimo ribos -25°C - +43°C
- Vidinio bloko matmenys
(AukštisxPlotisxGylis) 1735x600x610
- Vidinės dalies triukšmo lygis 29dB
- Išorinio bloko matmenys
(AukštisxPlotisxGylis) 780x640x290
- Išorinės dalies triukšmo lygis 51dB
- Integruotas elektrinis tenas 9kW

Bendra informacija apie įrenginį

- Garantija 24mėn.
- Kilmės šalis: Vokietija
- Integruotas karšto vandens šildytuvas, 180l.
- Valdiklis su spalvotu ekranu
- Lietuviškas meniu
- WiFi valdymas išmaniuoju telefonu, standartinėje komplektacijoje
- Priežiūros nereikalaujantis šalutinės srovės anodas
- Prieiga iš bet kurio pasaulio taško su myUpway™ (yra papildomų sąlygų)
- Tinka sistemoms su akumuliacine talpa
- Gamykliškai sumontuotas dugno pašildymo kabelis
- Avarinis kondensato pašalinimas iš vidaus bloko
- Šildoma kondensato vonelė
- Šilumos skaitiklis